



M1 GYS AUTO er 1- fase MIG-MAG, med eurokoping, anbefales for sveising stål, rustfritt stål, aluminium og for MIG lodding av høystyrke stål med CuSi og Cual sveisetråd (ideelt for karosseri reparasjoner).

Synergisk Mode.

• Maskinen bestemmer optimal trådhastighet selv, når du har valgt:

- Tråd type
- Tråd dimensjon
- Sveiestrøm.



Spool Gun-kontakt

Spool Gun pistolen er ideell for karosseri reparasjoner av aluminium, AISi5 og AISi12.

4 rullers matemotor

Egnet for ø200mm og ø300mm trådruller (15kg max).

Lagrer sveiseparametere

Minnelagringsfunksjon for hver pistol. Lagrer 'siste brukt' sveiseparametere (tråd diameter, tråd type og strømstilling).


3 Sveisemoduser tilgjengelig

- Standard (2T)
- Punkt
- Forsinkelse

TILBEHØR

Leveres med:

- En sveisepistol 150A - 3m
- En jordklemme 200A - 3m (regulator medfølger ikke)
- Valgfritt Spool Gun (ref.041486)



FORDELER

T1 GYS AUTO kan oppgraderes med en Spool Gun sveisepistol. Denne motoriserte sveisepistolen er egnet for Ø100mm trådruller i aluminium, rustfritt stål, Mig-loddetråd og stål i Ø0.8mm.

- Ideelt for myk tråd som AISi5 eller AISi12, anbefales for karosserireparasjoner
- Brukervennlighet: justere trådhastighet på Spool Gun pistolen direkte.

50/60hz	AM	min▷max	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
230V	16A	20▷160A	0.6-1.0	100	200	300	0.6	0.8	90A	X% (12 max)	47x77x79 50	4.5 kVA	Option
				✓	✓	✓	0.6	0.8	140A	15%			