

Muttertrekker

RC3750



PRODUKTINFORMASJON RC3750	
Muttertrekker	3/4"
Bolt kapasitet mm	29
Maks styrke Nm	1900
Lufttilkopling BSP	3/8"
Lengde mm:	215
Bredde mm:	88
Høyde mm:	235
Intrastat:	84671110
Vekt kg:	3,3
Garanti:	24 måneder
luftforbruk l/m	545
Min slange dim.mm	13
Hastighet rpm	6000
Motor	Twin hammer
Støynivå DBA	84/90
Vibrasjon M/S.2:	10,2

Verklaring van conformiteit NL
Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.
Sittard, 1 July 2008 *[Signature]* L. Melchior, CEO

Declaration of Conformity GB
We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEC, 91/368/EEC and 93/44/EEC.
Sittard, 1 July 2008 *[Signature]* L. Melchior, CEO

Konformitetserklaring D
Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, 91/368/EWG und 93/44/EWG entspricht.
Sittard, 1 July 2008 *[Signature]* L. Melchior, CEO

Declaration de Conformite F
Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 89/392/CEE, 91/368/CEE et 93/44/CEE.
Sittard, 1 July 2008 *[Signature]* L. Melchior, CEO

Dichiarazione di Conformità I
Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazione normative come da direttive n 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.
Sittard, 1 July 2008 *[Signature]* L. Melchior, CEO

Overensstemmingsattest DK
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.
Sittard, 1 July 2008 *[Signature]* L. Melchior, CEO

Konformitetserklaring N
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for verkøyet som er oppført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.
Sittard, 1 July 2008 *[Signature]* L. Melchior, CEO

Konformitetserklaring C
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for verkøyet som er oppført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.
Sittard, 1 July 2008 *[Signature]* L. Melchior, CEO



Rodac International B.V.
Nijverheidsstraat 1
6135 KJ Sittard
The Netherlands
Tel. (31)-(0)46-4582299
Fax (31)-(0)46-4580590

P.O. Box 353
6130 AJ Sittard

- NL Slagmoersleutel Technische Specificaties
- I Avvitatori ad impulso Dati Tecnici
- GB Impact wrench Technical Specifications
- DK Slagnegle Tekniske Data
- D Schlagschrauber Technische Daten
- N Muttertrekere Tekniske Data
- F Boulonneuse Données Techniques

Muttertrekker RC3750(L)			
Luchtansluiting Air inlet Anschluss Innengewinde Raccordement d'air Attacco aria Tilslutning gevind Luftforbrug	6000 rpm Torsionnel Speed Drehzahl Velocità di rotazione Velocità Omdreijningsstal Omdreijningsstal	215/368 mm Lengte Length Länge Longueur Lunghezza Lunghezza Længde	
13 mm Min slangdiameter Min hose size Min Schlauchdurchmesser Diamètre tuyau min Min canna flessibili Diameter slange Slangeanstotelse	1900 Nm Max koppel Max torque Max Drehmoment Couple max Torsione massima Max dreijningsmoment Maks trekkræft	235 mm Hoogte Height Höhe Hauteur Altezza Højde	
6,3 bar Werkdruk Air pressure Druckluft Pression Pressione aria Trykluft	545 l/min Luftverbruik Airconsumption Luftverbrauch Consumation d'air Consumo aria Luftforbrug	88 mm Diale Thickness Dicke Épais Spessore Tykkelse	
3/4" Aandrijfvierkant Square drive Antriebsvierkant Carré d'entraînement Attacco quadro Drevfirkant Firkantstape størrelse	84/90 DBA Lautstärke Sound level Lautstärke Capacité de son Rumorstørrelse Lydstyrke	3,3/3,9 kg Gewicht Weight Gewicht Poids Peso Vægt	
29 mm Bultkapaciteit Bolt capacity Bolzen cap. Capacité de serrage Bullone Bolte kapacitet Boltetkapasitet	10,2 m/s² Tilting Vibration Vibration Vibration Vibration Vibration		

