

Karosserisag

RC315



PRODUKTINFORMASJON RC315	
Skjærekapasitet mm.	5
Luftinntak BSP	1/4"
Min. slangestørrelse mm:	8
Maks arbeidstrykk:	6,3
luftforbruk l/m	270
Lengde mm:	225
Bredde mm:	39
Høyde mm:	70
Intrastat:	84671110
Vekt kg:	0,5
Garanti:	24 måneder

Verklaring van conformiteit
Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.
RC 315
Carrosseriezaag
Sittard, 1 Juni 1999
L. Melchior, C E O

Declaration of Conformity
We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEC, 91/368/EEC and 93/44/EEC.
RC 315
Carbody saw
Sittard, 1 June 1999
L. Melchior, C E O


Konformitätserklärung
Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, 91/368/EWG und 93/44/EWG entspricht.
RC 315
Karosseriesäge
Sittard, 1 Juni 1999
L. Melchior, C E O

Declaration de Conformite
Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 89/392/CEE, 91/368/CEE et 93/44/CEE.
RC 315
Scie à tôle
Sittard, 1 Juni 1999
L. Melchior, C E O

Dichiarazione di Conformità
Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.
RC 315
Seghetto per carrozzieri
Sittard, 1 Giugno 1999
L. Melchior, C E O

Overensstemmingsattest
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.
RC 315
Karosserisav
Sittard, 1 Juni 1999
L. Melchior, C E O

Konformiteitsverklaring
Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for værktøjet som er oppført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.
RC 315
Karosserisag
Sittard, 1 Juni 1999
L. Melchior, C E O



Rodac International B.V.
Nijverheidsstraat 1
6135 KJ Sittard
The Netherlands
Tel. (31)-(0)46-4582299
Fax (31)-(0)46-4580590
P.O. Box 353
6130 AJ Sittard

- NL** Carrosseriezaag Technische Specificaties
- GB** Carbody saw Technical Specifications
- D** Karosseriesäge Technische Daten
- F** Scie à tôle Données Techniques
- I** Seghetto per carrozzieri Dati Tecnici
- DK** Karosserisav Tekniske Data
- N** Karosserisag Tekniske Data

RC 315		
1/4" BSP	Luchtaansluiting Air inlet Anschluss Innengewinde Raccordement d'air Attacco aria Tilslutning gevind Luttlingsang	Luftverbruik Airconsumption Luftverbrauch Consommation d'air Consumo aria Luftforbrug Luftforbruk
270 l/m	Min slangediameter Min hose size Min Schlauchdurchmesser Diamètre tuyau min Min canna flessibili Diameter slange Slangestørrelse	Geluidsniveau Sound level Lautstärke Capacité de son Rumorosità Lydstyrke
6 mm	Werkdruk Air pressure Druksluit Pressione Pressione aria Trykkluft Trykluft	Hoogte Height Höhe Hauteur Altezza Højde Højde mål
6,3 bar	Snijcapaciteit Cutting capacity Schittleistung Capacité de coupe Capacità di taglio Snitkapaciteit Kuttekapasitet	Dikte Thickness Dicke Gros Spessore Tykkelse Tykkelse
2,5 mm	Lengte Length Länge Longueur Lungheszza Længde Lengde mål	Gewicht Weight Gewicht Poids Peso Vægt Vægt